

Artikelnummer: 263.22.815

PROline-paint 2K-Hallenbeschichtung, 2-Komponenten-Farbe, 5 ltr-Gebinde, weiß (ca. RAL 9016)

PROline-paint 2K-Hallenbeschichtung ist mechanisch deutlich höher belastbar und chemisch beständiger als vergleichbare einkomponentige Farben. Ideal für stark beanspruchte Industrie- und Werkstattböden, Lager- und Verkaufsräume.

Haftet auf Beton, beschichteten Böden, Asphalt, Estrich, Verbundstein und offenen Fliesen.

Einfach zu verarbeiten. Aufbringung mittels Rolle, Pinsel oder Spritzverfahren.

Merkmale der 2K-Hallenbeschichtung

- Sehr widerstandsfähig und langlebig
- Hochdeckend und schnell trocknend
- Staplergeeignet
- Schmutzabweisend, leicht zu reinigen
- Silikonfrei
- Weitgehend resistent gegen Öl, Lösungs- und Reinigungsmittel
- Dekorativ
- **Reichweite:** 5-l-Gebinde (3,9 l Farbe + 1,1 l Härter) für ca. 20-25 m² (Richtwert bei Rollenauftrag)



Hinweis zur Verarbeitung:

Die tatsächliche Reichweite kann je nach Untergrund, Farbton, Schichtdicke und Auftragsverfahren variieren. Bei der Verarbeitung im Spritz- oder Airlessverfahren kann der Materialverbrauch gegenüber einem Rollenauftrag höher ausfallen. Insbesondere bei dunklen Untergründen oder Farbtönen mit geringerer Deckkraft können für ein gleichmäßiges Oberflächenbild mehrere Anstriche erforderlich sein.

Die Verwendung des 2K-Einlassgrund wird für die Vorbehandlung mineralischer und stark saugender Untergründe dringend empfohlen.

Verbrauch: 4,8-l-Gebinde für ca. 40 m²

TIPP: Bei beschichteten Untergründen (z. B. Epoxidharzböden) empfehlen wir vor der Anwendung einen Verträglichkeits- und Haftungstest. Je nach Untergrund können Trockenzeit, Haftung und Deckkraft beeinflusst werden.

Eigenschaften

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

MORAVIA GmbH, Rostocker Straße 10, D - 65191 Wiesbaden

+49 (0) 611 9502-0 | service@moravia.de

01.09.2026

Seite 1 von 2

Einsatzbereich	innen, für stark beanspruchte Industrie- und Werkstattböden, Lager- und Verkaufsräume etc. haftet auf Beton, beschichteten Böden, Asphalt, Estrich, Verbundstein und offenenporigen Fliesen
Farbe	weiß (ca. RAL 9016)
Gefahrgut	ja
Gewicht (brutto)	7.8 kg
Trocknungszeit	nach Trocknung über Nacht (20 °C) ist die Fläche begehbar. Die volle Chemiekalienresistenz ist nach 7 Tagen erreicht (bei einer konstanten Minimaltemperatur von 15 °C). Die ersten 7 Tage nach dem Auftragen nicht feucht wischen oder waschen
Typ	2-Komponentenfarbe
UN-Nummer	2735
Verarbeitungsart	Roller
Verarbeitungstemperatur	mind. +10 °C, rel. Luftfeuchte max. 85 %, Taupunkt beachten °
Verbrauch / Reichweite	5-l-Gebinde für ca. 20-25 m ² (Richtwert bei Rollenauftrag). Bei Verarbeitung im Spritz- bzw. Airlessverfahren kann der Materialverbrauch abhängig von Schichtdicke und Untergrund höher ausfallen. Je nach Bodenbeschaffenheit können zwei Anstriche erforderlich sein.



MADE IN
GERMANY

Zubehör & Ergänzungen

	Kategorie	Text	Menge	Artikelnummer
	Zubehör	2K Tiefengrund, 4,8 l, lösemittelfrei	1	263.21.889