

Artikelnummer: 263.19.179

PROline-paint Hallenmarkierfarbe, 5 l-Gebinde, blau (ca. RAL 5017)

Die **PROline-paint Hallenmarkierfarbe** ist eine äußerst widerstandsfähige und beständige Einkomponenten-Farbe für den Innenbereich.

Ideal für stark beanspruchte Industrie- und Werkstattböden, Lager- und Verkaufsräume. Haftet auf Beton, Asphalt, Estrich, Verbundstein und offenen Fliesen.

Einfach zu verarbeiten. Aufbringung mittels Rolle (für einen gleichmäßigen Farbauftrag bei größeren Flächen), Pinsel oder Spritzverfahren.

Vorteile der PROline-paint Hallenmarkierfarbe

- Hochdeckend und schnell trocknend
- Schmutzabweisend und leicht zu reinigen
- Sehr widerstandsfähig und langlebig
- Silikonfrei
- Weitgehend resistent gegen Öl, Lösungs- und Reinigungsmittel
- Staplergeeignet
- Dekorativ

Reichweite:

5-l-Gebinde für ca. 20-25 m² (Richtwert bei Rollenauftrag).

Hinweis zur Verarbeitung:

Die tatsächliche Reichweite kann je nach Untergrund, Farbton, Schichtdicke und Auftragsverfahren variieren. Bei der Verarbeitung im Spritz- oder Airlessverfahren kann der Materialverbrauch gegenüber einem Rollenauftrag höher ausfallen. Je nach Untergrund und gewünschter Deckkraft können mehrere Anstriche erforderlich sein.

TIPP:

Bei beschichteten Untergründen (z. B. Epoxidharzböden) empfehlen wir vor der Anwendung einen Verträglichkeits- und Haftungstest. Je nach Untergrund können Trockenzeit, Haftung und Deckkraft beeinflusst werden.



Eigenschaften

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

MORAVIA GmbH, Rostocker Straße 10, D - 65191 Wiesbaden

+49 (0) 611 9502-0 | service@moravia.de

01.09.2026

Seite 1 von 2

Einsatzbereich	innen
Einsatzzweck	Spezielle Markierungsfarbe für die Kennzeichnung von Fahrwegen
Farbe	blau (ca. RAL 5017)
Gefahrgut	ja
Gewicht (brutto)	7.14 kg
Trocknungszeit	Überfahrbar nach ca. 24 Stunden, bei +20°C und empfohlener Schichtdicke (ca. 200 µm Nassfilm)
Typ	1-Komponentenfarbe
UN-Nummer	1263
Verarbeitungsart	Spritzen, Rollen oder Streichen
Verarbeitungstemperatur	mind. +10 °C, rel. Luftfeuchte max. 85 %, Taupunkt beachten °
Verbrauch / Reichweite	5-l-Gebinde für ca. 20-25 m ² (Richtwert bei Rollenauftrag). Bei Verarbeitung im Spritz- bzw. Airlessverfahren kann der Materialverbrauch abhängig von Schichtdicke und Untergrund höher ausfallen. Je nach Bodenbeschaffenheit können zwei Anstriche erforderlich sein.



MADE IN
GERMANY

Zubehör & Ergänzungen

	Kategorie	Text	Menge	Artikelnummer
	Zubehör	2K Tiefengrund, 4,8 l, lösemittelfrei	1	263.21.889