Artikelnummer: 100.17.6229

MORION Sperrpfosten, Durchmesser 60 mm, Stahl, herausnehmbar, zum Einbetonieren, rote Reflexstreifen, Profil-Halbzylinder, zum Einbetonieren



MORION Sperrpfosten – Sicherheit und Struktur für moderne Verkehrsinfrastruktur

Flexible Absperrlösung für den urbanen Raum

Der **MORION Sperrpfosten** bietet eine **zuverlässige, wartungsarme und normkonforme Lösung** zur Absperrung und Verkehrslenkung in städtischen, gewerblichen und öffentlichen Bereichen. Entwickelt für die Anforderungen kommunaler Verkehrsplaner, Planungsbüros sowie Garten- und Landschaftsbauer, kombiniert dieser Stahlpfosten **maximale Robustheit, Sichtbarkeit und Montagesicherheit** in einem vielseitigen System.

Anwendungsoptimiert für Profis in der Planung und Umsetzung

Ob im städtischen Verkehrsraum, auf Betriebsflächen oder im Landschaftsbau: Der MORION Sperrpfosten eignet sich ideal zur **Zugangssicherung, Bereichsabgrenzung und Verkehrsstrukturierung**. Seine widerstandsfähige Ausführung aus **feuerverzinktem Stahl nach DIN EN 1461 und DIN EN 1090-2** bietet dabei optimalen Korrosionsschutz selbst bei dauerhafter Witterungseinwirkung.

Eigenschaften

Ausführung	herausnehmbar
Befestigung	zum Einbetonieren, herausnehmbar
Durchmesser	60 mm
Farbe	zinkfarben-rot
Form	rund
Gefahrgut	nein
Gewicht (brutto)	9.57 kg
Handhabung	manuell
Hauptmaterial	Gütestahl
Hauptmaterial (Beschichtung)	feuerverzinkt
Hauptmaterial (Recyclinganteil)	40 %
Höhe (gesamt)	1.330 mm
Höhe (unter Flur)	330 mm
Höhe (über Flur)	1.000 mm
Material 2	Aluminium
Material 2 (Recyclinganteil)	60 %
Materialstärke	2 mm
Schließmechanismus	Profil-Halbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
Schließsystem	gleichschließend

MADE IN **GERMANY**

MORION

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

Zertifikat	Gefertigt nach DIN EN 1461, EN 1090-2 & ISO/TR 15608

Zubehör & Ergänzungen

	Kategorie	Text	Menge	Artikelnummer
	Besteht aus	Bodenhülse für herausnehmbaren Sperrpfosten NEU mit Durchmesser 60 mm Maße Bodenhülse: Ø 70 × 3,6 Höhe: 300 mm Oberfläche: feuerverzinkt	1	100.17.6043
	Besteht aus	Oberteil MORION Sperrpfosten 60, Stahl, feuerverzinkt, mit 1 roten Reflexstreifen (200 mm), herausnehmbar, mit Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel, zum Einbetonieren Pfosten Durchmesser: 60 mm	1	100.17.6211

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.