Artikelnummer: 280.10.797

TOPSTOP Fahrbahnschwelle aus Kautschuk, mit Katzenaugen, Normelement, schwarz, 405 × 250 x 70 mm



Die **TOPSTOP Fahrbahnschwelle aus hochwertigem Kautschuk** ist ein bewährtes Mittel, um Kraftfahrer zu zwingen, bestimmte Geschwindigkeiten nicht zu überschreiten. TOPSTOP regelt den Verkehr an Ausfahrten, Verladestellen, Waagen, Einmündungen oder Kindergärten und Schulen zuverlässig. Die gelb durchgefärbten und schwarzen Elemente mit eingelassenen Katzenaugen sind Tag und Nacht gut sichtbar.

Für den Einsatz auf öffentlichen Straßen wird TOPSTOP-20 empfohlen.

Schnelle, sichere Montage – für dauerhafte Belastbarkeit

Die Befestigung auf Asphalt oder Beton ist problemlos möglich. Für eine materialschonende Fixierung empfehlen wir, die Schrauben lediglich handfest mit einem Schraubenschlüssel oder einem Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung (ca. 25 Nm) anzuziehen.

So bleibt den Bauteilen eine minimale Bewegungsmöglichkeit, wodurch Anfahrkräfte besser kompensiert und Materialausbrüche oder abscherende Schrauben effektiv vermieden werden.

Optional kann eine Richtstange eingesetzt werden.

Sie erhöht die Verwindungssteifigkeit, verteilt Anfahrkräfte gleichmäßiger auf die Schwelle und erleichtert zugleich die Montage, da sie eine schnelle und präzise Ausrichtung der Elemente ermöglicht. Bei starker Beanspruchung, etwa durch LKW-Verkehr, erhöhen spezielle Kautschukdübel die Stabilität und leiten die Energie optimal in den Untergrund ab – das verlängert die Lebensdauer der Schwellen deutlich.

Wichtig für eine optimale Funktion:

Der Untergrund sollte eben sein. Kurven oder Verschwenkungen sollten mindestens 5 Meter entfernt liegen, um Scherkräfte zu vermeiden. So wird die Belastung gleichmäßig aufgenommen und eine zuverlässige Verkehrsberuhigung auch unter anspruchsvollen Bedingungen gewährleistet.

Zwei Höhen für verschiedene Geschwindigkeiten:

- **TOPSTOP-10** (Bauhöhe 70 mm) für 5–10 km/h
- **TOPSTOP-20** (Bauhöhe 50 mm) für 10–20 km/h.

Besondere Merkmale der TOPSTOP Fahrbahnschwelle aus Kautschuk

- Gelb-schwarze Kontrastfarbe
- Griffiges Profil auch bei Nässe
- Erzwingt angemessene Fahrweise
- Mit Katzenaugen
- Gelbe Abschlusselemente

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

Eigenschaften

Farbe	schwarz
Gefahrgut	nein
Gewicht (brutto)	4.88 kg
Hauptmaterial	Kautschuk
Typ	Normelement



Zubehör & Ergänzungen

	Kategorie	Text	Menge	Artikelnummer
	Zubehör	Universaldübel 12/90, mit Schraube 8/100 mm und Unterlegscheibe	1	109.17.393
	Zubehör	Betonschraube, 10 × 90 mm	4	109.17.8369
	Zubehör	Erdnagel, 12 × 760 mm	4	109.17.8455
	Zubehör	Durchsteckanker mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe 12/110 mm, für Betonböden	4	109.24.665
	Zubehör	Verbundanker M12/300, inkl. Mutter, Unterlegscheibe und Kleberpatrone, für Asphalt geeignet	4	109.25.692
	Zubehör	Verbundanker M12/160, inkl. Mutter, Unterlegscheibe und Kleberpatrone	4	109.27.334
	Zubehör	Richtstange für TOPSTOP-10, 48/2 mm, feuerverzinkt, Preis pro Meter (ab 3 m in Teilstücken)	1	280.10.230
	Zubehör	Kautschuk-Dübel für TOPSTOP Fahrbahnschwelle Kautschuk	2	280.11.734

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.