Datenblatt / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 302214R

EAN / EAN number: 4250384715892
Frachtkategorie / Freight category: A

Lattenpfahl, ohne Lattenhalter, rot lackiert

Batten post Ø 20 x1400 mm, without batten holder, painted red



Artikeltext

Lattenpfahl

Lattenpfahl

Zum Absperren von Baustellenbereichen in Kombination mit Absperrband
oder eingehängten Holzlatten.

·Maße: Ø 20 x 1400 mm
·Moniereisen mit angeschmiedeter Spitze zum Einschlagen ins Erdreich

- ohne Lattenhalter
- rot lackiert

Item description

Batten post Ø 20 x1400 mm

Batten post Ø 20 x1400 mm
reinforcing steel with welded tipp for driving into the ground, for fencing off site
areas together with barrier tape or wooden battens

- without batten holder
- painted red

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Lattenpfahls liegt in der stabilen Befestigung und Führung von Absperrlatten zur temporären Abgrenzung und Sicherung von Bereichen. Er wird eingesetzt, um Baustellen, Gefahrenstellen oder Verkehrsflächen klar zu kennzeichnen und abzusichern. In Kombination mit Absperrlatten ermöglicht der Lattenpfahl eine schnelle und flexible Einrichtung von Absperrungen im Innen- und Außenbereich. Ob im Straßenbau, auf Baustellen oder bei kurzfristigen Sicherungsmaßnahmen: Der Lattenpfahl ist eine praktische Lösung für Sicherheit, Orientierung und geordnete Verkehrsführung.

Technische Daten

Gewicht: 3,39 kg
Abmessungen: 22 mm x 1400 mm x 22 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Tauchlackierung in RAL 8017

Technical specifications

Weight: 3,39 kg
Dimensions: 22 mm x 1400 mm x 22 mm
material:
S235 JR

surface:
painted in RAL 8017

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.