

Artikelnummer: 263.28.934

PROline-paint Außenmarkierfarbe, 5 ltr-Gebinde, grün (ca. RAL 6018)

Die **PROline-paint Außenmarkierfarbe** ist eine hochwertige, einkomponentige Markierungsfarbe mit äußerst geringem Abrieb.

Speziell für betriebliche und innerörtliche Markierungen von Flächen und Streifen. Ideal zum Aufbringen betrieblicher Markierungen (Wege, Flächen, Streifen) sowie zum Ausbessern innerörtlicher Straßenmarkierungen.

Haftet auf Beton, Estrich, Asphalt und Verbundstein.

Einfach zu verarbeiten. Farbauftrag mittels Rolle (bei größeren Flächen), Pinsel oder Spritzverfahren.



Merkmale der PROline-paint Außenmarkierfarbe

- Hoch abriebfest
- Schnell trocknend und hochdeckend
- Ausgezeichnete Haftung
- Sehr widerstandsfähig und langlebig
- Wetterbeständig
- Weitgehend resistent gegen Öl
- Silikonfrei
- Verschiedene Farben

Reichweite:

5-l-Gebinde für ca. 25 m² bei einem Anstrich (Richtwert bei Rollenauftrag).

Hinweis zur Verarbeitung:

Die tatsächliche Reichweite kann je nach Untergrund, Farbton, Schichtdicke und Auftragsverfahren variieren. Bei der Verarbeitung im Spritzverfahren kann der Materialverbrauch gegenüber einem Rollenauftrag höher ausfallen. Je nach Untergrund und gewünschter Deckkraft können mehrere Anstriche erforderlich sein.

TIPP: Bei beschichteten Untergründen (z. B. Epoxidharzböden) empfehlen wir vor der Anwendung einen Verträglichkeits- und Haftungstest. Je nach Untergrund können Trockenzeit, Haftung und Deckkraft beeinflusst werden.

Eigenschaften

Einsatzbereich	außen, haftet auf Beton, Estrich, Asphalt und Verbundstein
Einsatzzweck	Spezielle Markierungsfarbe für die Kennzeichnung von Fahrwegen
Farbe	grün (ca. RAL 6018)
Gefahrgut	ja
Gewicht (brutto)	7.24 kg

MADE IN
GERMANY

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

MORAVIA GmbH, Rostocker Straße 10, D - 65191 Wiesbaden

+49 (0) 611 9502-0 | service@moravia.de

01.09.2026

Seite 1 von 2

Trocknungszeit	Überfahrbar nach ca. 24 Stunden, bei +20°C und empfohlener Schichtdicke (ca. 200 µm Nassfilm)
Typ	1-Komponentenfarbe
UN-Nummer	1263
Verarbeitungsart	Spritzen, Rollen oder Streichen
Verarbeitungstemperatur	mind. +10 °C, rel. Luftfeuchte max. 85 %, Taupunkt beachten °
Verbrauch / Reichweite	5-l-Gebinde für ca. 20-25 m² (Richtwert bei Rollenauftrag). Bei Verarbeitung im Spritz- bzw. Airlessverfahren kann der Materialverbrauch abhängig von Schichtdicke und Untergrund höher ausfallen. Je nach Bodenbeschaffenheit können zwei Anstriche erforderlich sein.

Zubehör & Ergänzungen

	Kategorie	Text	Menge	Artikelnummer
	Zubehör	2K Tiefengrund, 4,8 l, lösemittelfrei	1	263.21.889