Artikelnummer: 100.17.5723

**MORION Sperrpfosten 60, Stahl, feststehend, zum Aufdübeln,** Durchmesser: 60mm, Wandstärke: 2mm, Höhe: 1.000mm, Bodenplatte: 160×140×10 mm, mit 2 Ösen z.Einschrauben, feuerverzinkt, DB703 beschichtet, Reflexstreifen weiß

## MORION Sperrpfosten – Sicherheit und Struktur für moderne Verkehrsinfrastruktur

### Flexible Absperrlösung für den urbanen Raum

Der **MORION Sperrpfosten** bietet eine **zuverlässige, wartungsarme und normkonforme Lösung** zur Absperrung und Verkehrslenkung in städtischen, gewerblichen und öffentlichen Bereichen. Entwickelt für die Anforderungen kommunaler Verkehrsplaner, Planungsbüros sowie Garten- und Landschaftsbauer, kombiniert dieser Stahlpfosten **maximale Robustheit, Sichtbarkeit und Montagesicherheit** in einem vielseitigen System.



### Anwendungsoptimiert für Profis in der Planung und Umsetzung

Ob im städtischen Verkehrsraum, auf Betriebsflächen oder im Landschaftsbau: Der MORION Sperrpfosten eignet sich ideal zur **Zugangssicherung, Bereichsabgrenzung und Verkehrsstrukturierung**. Seine widerstandsfähige Ausführung aus **Stahl nach DIN EN 1461 und DIN EN 1090-2** bietet dabei optimalen Korrosionsschutz selbst bei dauerhafter Witterungseinwirkung.



## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Ausführung | feststehend |
| Befestigung | zum Aufdübeln mit Bodenplatte |
| Bodenplatte (Maße) | 160 × 140 × 10 mm |
| Bohrloch (Durchmesser) | 14 mm |
| Durchmesser | 60 mm |
| Farbe | anthrazit-grau mit 1 weißen Reflexstreifen |
| Form | rund |
| Gefahrgut | nein |
| Gewicht (brutto) | 5.93 kg |
| Handhabung | manuell |
| Hauptmaterial | Gütestahl |
| Hauptmaterial (Beschichtung) | feuerverzinkt |
| Hauptmaterial (Recyclinganteil) | 40 % |
| Höhe | 1000 mm |

TÜV NORD TÜV NORD CERT GmbH Baumuster geprüft Freiwillige Zertifizierung

MADE IN GERMANY

MORION

**Wichtiger Hinweis:** Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

| | |
|---|---|
| Material 2 | Aluminium |
| Material 2 (Beschichtung) | beschichtet |
| Material 2 (Recyclinganteil) | 60 % |
| Materialstärke | 2 mm |
| Zertifikat | TÜV-geprüft nach DGUV 208-061, Gefertigt nach DIN EN 1461, EN 1090-2 & ISO/TR 15608 |

## Zubehör & Ergänzungen

| | Kategorie | Text | Menge | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
|  | Besteht aus | MORION Sperrpfosten 60, Stahl, feststehend, o. Ösen, DB703 beschichtet, weiße Reflex, zum Aufdübeln | 1 | 100.17.5710 |
|  | Zubehör | Universaldübel 12/90, mit Schraube 8/100 mm und Unterlegscheibe | 4 | 109.17.393 |
|  | Zubehör | Betonschraube, 8 × 70 mm | 4 | 109.17.8368 |
|  | Zubehör | Betonschraube, 10 × 90 mm | 4 | 109.17.8369 |
|  | Zubehör | Erdnagel, 12 × 760 mm | 4 | 109.17.8455 |
|  | Zubehör | Kettenöse zur Wandbefestigung, feuerverzinkt | 1 | 109.17.947 |
|  | Zubehör | Universaldübel mit Schraube, 14/110 mm | 4 | 109.18.268 |
|  | Zubehör | Durchsteckanker FLEX mit Gummipuffern, Unterlegscheiben und Muttern, für Betonböden, 4er-Set | 1 | 109.21.961 |
|  | Zubehör | Durchsteckanker mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe 12/110 mm, für Betonböden | 4 | 109.24.665 |
| | Zubehör | Verbundanker M12/300, inkl. Mutter, Unterlegscheibe und Kleberpatrone, für Asphalt geeignet | 4 | 109.25.692 |

**Wichtiger Hinweis:** Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

| | Kategorie | Text | Menge | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| | Zubehör | Verbundanker M12/160, inkl. Mutter, Unterlegscheibe und Kleberpatrone | 4 | 109.27.334 |

**Wichtiger Hinweis:** Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.