Artikelnummer: 100.11.595

MORION Sperrpfosten 60, Stahl, feststehend, zum Aufdübeln, Durchmesser: 60mm, Wandstärke: 2mm, Höhe: 1.000mm, Bodenplatte: 160×140×10 mm, mit 2 Ösen zum Einschrauben, rot-weiß kunststoffbeschichtet

MORION Sperrpfosten – Sicherheit und Struktur für moderne Verkehrsinfrastruktur


Flexible Absperrlösung für den urbanen Raum

Der **MORION Sperrpfosten** bietet eine **zuverlässige, wartungsarme und normkonforme Lösung** zur Absperrung und Verkehrslenkung in städtischen, gewerblichen und öffentlichen Bereichen. Entwickelt für die Anforderungen kommunaler Verkehrsplaner, Planungsbüros sowie Garten- und Landschaftsbauer, kombiniert dieser Stahlpfosten **maximale Robustheit, Sichtbarkeit und Montagesicherheit** in einem vielseitigen System.



Anwendungsoptimiert für Profis in der Planung und Umsetzung

Ob im städtischen Verkehrsraum, auf Betriebsflächen oder im Landschaftsbau: Der MORION Sperrpfosten eignet sich ideal zur **Zugangssicherung, Bereichsabgrenzung und Verkehrsstrukturierung**. Seine widerstandsfähige Ausführung aus **Stahl nach DIN EN 1461 und DIN EN 1090-2** bietet dabei optimalen Korrosionsschutz selbst bei dauerhafter Witterungseinwirkung.



Eigenschaften

Ausführung	feststehend
Befestigung	zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Bodenplatte (Maße)	160 × 140 × 10 mm
Bohrloch (Durchmesser)	14 mm
Durchmesser	60 mm
Farbe	rot-weiß
Form	rund
Gefahrgut	nein
Gewicht (brutto)	5.93 kg
Handhabung	manuell
Hauptmaterial	Gütestahl
Hauptmaterial (Beschichtung)	kunststoffbeschichtet
Hauptmaterial (Recyclinganteil)	40 %
Höhe	1000 mm

TÜV NORD TÜV NORD CERT GmbH Baumuster geprüft Freiwillige Zertifizierung

MADE IN **GERMANY**

MORION

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

Material 2	Aluminium
Material 2 (Beschichtung)	lackiert
Material 2 (Recyclinganteil)	60 %
Materialstärke	2 mm
Zertifikat	TÜV-geprüft nach DGUV 208-061, Gefertigt nach DIN EN 1461, EN 1090-2 & ISO/TR 15608

Zubehör & Ergänzungen

	Kategorie	Text	Menge	Artikelnummer
	Zubehör	Universaldübel 12/90, mit Schraube 8/100 mm und Unterlegscheibe	4	109.17.393
	Zubehör	Betonschraube, 8 × 70 mm	4	109.17.8368
	Zubehör	Betonschraube, 10 × 90 mm	4	109.17.8369
	Zubehör	Erdnagel, 12 × 760 mm	4	109.17.8455
	Zubehör	Kettenöse zur Wandbefestigung, feuerverzinkt	1	109.17.947
	Zubehör	Universaldübel mit Schraube, 14/110 mm	4	109.18.268
	Zubehör	Durchsteckanker FLEX mit Gummipuffern, Unterlegscheiben und Muttern, für Betonböden, 4er-Set	1	109.21.961
	Zubehör	Durchsteckanker mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe 12/110 mm, für Betonböden	4	109.24.665
	Zubehör	Verbundanker M12/300, inkl. Mutter, Unterlegscheibe und Kleberpatrone, für Asphalt geeignet	4	109.25.692
	Zubehör	Verbundanker M12/160, inkl. Mutter, Unterlegscheibe und Kleberpatrone	4	109.27.334

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.