Artikelnummer: 263.25.507

PROline-paint Antirutsch-Hallenmarkierfarbe, mit Granulat, 5 l-Gebinde, blau (ca. RAL 5017)

PROline-paint Antirutsch-Hallenmarkierfarbe mit feinem Quarzgranulat sorgt im Innen- und Außenbereich für eine griffige, rutschhemmende Oberfläche. Die Beschichtung erreicht die Rutschhemmklasse R10 (DIN 51130/BGR 181) und eignet sich ideal für stark beanspruchte Industrieböden.

Haftet auf Beton, Asphalt und Estrich.

Einfach zu verarbeiten: Farbe aufrühren und mit dem Farbroller auftragen. Durch das enthaltene Quarzgranulat wird eine gleichmäßige Verarbeitung mittels Rolle empfohlen.

Vorteile der PROline-paint Antirutsch-Hallenmarkierfarbe

- Hochdeckend und schnell trocknend
- Sehr widerstandsfähig und langlebig
- Silikonfrei
- Weitgehend resistent gegen Öl, Lösungs- und Reinigungsmittel
- Staplergeeignet
- **Reichweite:** 5-l-Gebinde für ca. 20 m² (Richtwert bei Rollenauftrag)

Hinweis zur Verarbeitung:
Die tatsächliche Reichweite kann je nach Untergrund, Schichtdicke und Anzahl der Anstriche variieren. Für ein gleichmäßiges Oberflächenbild und eine optimale Rutschhemmung empfehlen wir die Verarbeitung mittels Farbrolle. Je nach Untergrund können mehrere Anstriche erforderlich sein.

TIPP: Bei beschichteten Untergründen (z. B. Epoxidharzböden) empfehlen wir vor der Anwendung einen Verträglichkeits- und Haftungstest. Je nach Untergrund können Trockenzeit, Haftung und Deckkraft beeinflusst werden.

Eigenschaften

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

Einsatzbereich	innen (auch im Außenbereich einsetzbar), Haftet auf: Beton, Asphalt, Estrich
Einsatzzweck	Kennzeichnung von Fahrwegen und Sperrflächen mit spezieller Antirutsch-Eigenschaft
Farbe	blau (ca. RAL 5017)
Gefahrgut	ja
Gewicht (brutto)	7.74 kg
Trocknungszeit	Überfahrbar nach ca. 24 Stunden, bei +20°C und empfohlener Schichtdicke (ca. 200 µm Nassfilm)
Typ	1-Komponentenfarbe
UN-Nummer	1263
Verarbeitungsart	Rollen oder Streichen
Verarbeitungstemperatur	mind. +10 °C, rel. Luftfeuchte max. 85 %, Taupunkt beachten °
Verbrauch / Reichweite	5-l-Gebinde für ca. 20-25 m² (Richtwert bei Rollenauftrag). Je nach Bodenbeschaffenheit können zwei Anstriche erforderlich sein.

MADE IN GERMANY

Zubehör & Ergänzungen

	Kategorie	Text	Menge	Artikelnummer
	Zubehör	2K Tiefengrund, 4,8 l, lösemittelfrei	1	263.21.889

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.