Artikelnummer: 224.29.890

COMPACT Handschranke mit Gasdruckfeder und Profilzylinder, verzinkt, rot-weiß lackiert, zum Aufdübeln, L 4500mm, lichte Weite 3720mm



Die **COMPACT Handschranke** ist eine formschöne, einfach zu bedienende Schranke für kurze bis mittlere Sperrbreiten.
Leichtgängig durch Gasdruckfeder.

Merkmale der COMPACT Handschranke

- Alle Stahlteile verzinkt und rot pulverbeschichtet
- Besonders breiter Aluminiumbaum (90 × 60 mm) mit Antisitzleiste und roten Reflexstreifen
- Drehpfosten: 100 × 100 × 1.000 mm
- Bodenplatte: 200 × 200 × 10 mm
- Maximallänge: 4.500 mm (ab 3.500 mm mit zusätzlicher Pendelstütze)
- Einschließlich Profil-Zylinderschloss
- Zum Aufdübeln, auf Wunsch auch zum Einbetonieren



Schließvorrichtung der Handschranke

In offener und geschlossener Position abschließbar durch gleichschließenden Rundzylinder.

Alternativ:

- Mit Dreikantschloss
- Verschiedenschließend
- Für kundenseitigen Profilzylinder vorbereitet

Eigenschaften

Ausführung	vertikal schwenkbar, mit Gasdruckfeder
Befestigung	zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Farbe	rot / weiß
Gefahrgut	nein
Gewicht (brutto)	72.68 kg
Hauptmaterial	Gütestahl
Hauptmaterial (Beschichtung)	feuerverzinkt + (pulver)beschichtet
Hauptmaterial (Recyclinganteil)	40 %
Höhe	1000 mm
Material 2	Aluminium
Material 2 (Beschichtung)	(pulver)beschichtet
Material 2 (Recyclinganteil)	60 %

MADE IN GERMANY

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

Schließmechanismus	Profil-Zylinder, inkl. 2 Schlüssel
Schließsystem	gleichschließend
Typ	vertikal schwenkbar, mit Gasdruckfeder

Zubehör & Ergänzungen

	Kategorie	Text	Menge	Artikelnummer
	Zubehör	Schlüssel für Dreikantverschluss, nach DIN 3222, für System-, Gatter- und Drehschranken	1	130.19.874
	Zubehör	Aufpreis: Dreh- und Auflagepfosten zum Einbetonieren für COMPACT Schranken	1	222.22.570

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.