Artikelnummer: 222.28.372

COMPACT-Systemschranke mit Gasdruckfeder und Auflagepfosten, verzinkt, rot-weiß lackiert, Rundzylinder, L/LW 3820/3400mm

Systemschranke mit integrierter Gasdruckfeder für hohen Bedienkomfort. Die moderne Optik, der hohe Qualitätsanspruch und die bereits vollwertig ausgestattete Standardausführung lassen kaum Wünsche offen:



- Alle Stahlteile verzinkt und rot pulverbeschichtet
- Breiter Alu-Baum (90 × 60 mm), mit Antisitzleiste und Reflexstreifen.
- Einschließlich Rundzylinder mit 2 Schlüsseln

Der Verschlussbolzen der COMPACT Systemschranke **rastet** in offener und geschlossener Position **automatisch ein**. Abschließbar durch verschiedenschließenden Rundzylinder, einschließlich 2 Schlüssel. (Der Schlüssel lässt sich nur in eingerastetem Zustand abziehen.)

Weitere Schließoptionen

- Dreikantschloss statt Rundzylinder
- Rundzylinder gleichschließend
- vorbereitet für kundenseitigen Profilzylinder
- Doppelschließung: Dreikantverschluss und Profilzylinder



Maße

- Drehpfosten: 220 × 100 × 1.000 mm
- Bodenplatte: 295 × 295 × 10 mm
- Alu-Baum: 90 × 60 mm
- Maximallänge: 6.350 mm

Eigenschaften

Ausführung	zweiseitig, mit Auflagepfosten
Befestigung	zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Farbe	rot / weiß
Gefahrgut	nein
Gewicht (brutto)	90.2 kg
Hauptmaterial	Gütestahl
Hauptmaterial (Beschichtung)	feuerverzinkt + (pulver)beschichtet
Hauptmaterial (Recyclinganteil)	40 %
Höhe (gesamt)	1000 mm
Material 2	Aluminium
Material 2 (Beschichtung)	(pulver)beschichtet
Material 2 (Recyclinganteil)	60 %
Schließmechanismus	Rundzylinder
Schließsystem	verschiedenschließend

MADE IN GERMANY

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

Typ	zweiseitig, mit Auflagepfosten

Zubehör & Ergänzungen

	Kategorie	Text	Menge	Artikelnummer
	Zubehör	Schlüssel für Dreikantverschluss, nach DIN 3222, für System-, Gatter- und Drehschranken	1	130.19.874

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.