Artikelnummer: 195.17.5628

Rammschutz-Bügel, BLACK BULL Gr. M, Stahl, zum Aufdübeln, Höhe: 600 mm, Durchmesser: 60 mm, Materialstärke: 2 mm, mit Bodenplatten 10 × 70 × 160 mm, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Streifen, Breite 1.500 mm

Robuster Schutz für sensible Infrastruktur – der BLACK BULL Rammschutz-Bügel M

Zuverlässiger Schutz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen

In industriellen Produktionsstätten, Logistikzentren und öffentlichen Einrichtungen zählt nicht nur die Effizienz, sondern vor allem die Sicherheit. Der **BLACK BULL Rammschutz-Bügel M** wurde speziell für den Schutz von Maschinen, Laufwegen und Gebäudeelementen vor Anfahrschäden durch Handhubwagen und leichte Flurförderzeuge entwickelt. Dank seiner durchdachten Konstruktion, hochwertigen Verarbeitung und zertifizierten Sicherheit erfüllt er höchste Anforderungen – ohne aufwendigen Wartungsbedarf.

Hochwertige Materialien und langlebige Konstruktion

Der Schutzbügel besteht aus robustem Qualitäts-Stahl mit einem Rohrdurchmesser von 60 mm und einer Wandstärke von 2 mm. Diese Abmessungen garantieren die notwendige Stabilität, um mechanische Einwirkungen effektiv zu absorbieren. Die auffällige gelbe Kunststoffbeschichtung mit schwarzen Warnstreifen erhöht die Sichtbarkeit – selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen – und trägt wesentlich zur Vermeidung von Unfällen bei.

Geprüfte Sicherheit nach DGUV 208-061 – TÜV-zertifiziert

Der Rammschutz-Bügel entspricht den Vorgaben der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) und ist TÜV-geprüft. Dies bestätigt seine Eignung für den professionellen Einsatz in sicherheitskritischen Bereichen. Insbesondere in Bestandsanlagen ist der Schutz von Verkehrswegen und empfindlichen Gebäudestrukturen ein wesentliches Element jeder Sicherheitsstrategie.

Eigenschaften

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

Ausführung	feststehend
Befestigung	zum Aufdübeln mit Bodenplatten
Bodenplatte (Maße)	160 × 70 × 10 mm
Bohrloch (Durchmesser)	14 mm
Breite	1.500 mm
Durchmesser	60 mm
Einsatzbereich	innen
Einsatzzweck	Anfahrschutz
Farbe	gelb mit schwarzen Streifen
Gefahrgut	nein
Gewicht (brutto)	11.88 kg
Hauptmaterial	Gütestahl
Hauptmaterial (Beschichtung)	kunststoffbeschichtet
Hauptmaterial (Recyclinganteil)	40 %
Höhe	600 mm
Materialstärke	2 mm
Zertifikat	TÜV-geprüft nach DGUV 208-061

Zubehör & Ergänzungen

Kategorie	Text	Menge	Artikelnummer

Wichtiger Hinweis: Die Angaben basieren auf Herstellerinformationen sowie praktischen Erfahrungswerten. Für die rechtskonforme Anwendung sind stets die jeweils gültigen Vorschriften, Normen und Regelwerke sowie örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.